



AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 001 / 004719 AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Pg. 1/2
2008-10-17

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

TUBOS MULTICAPA PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE A PRESIÓN. TUBOS DE POLIMERO/ALUMINIO (AL)/POLIETILENO RETICULADO (PE-X)

MULTILAYERED PIPES FOR THE CONVEYANCE OF HOT AND COLD WATER UNDER PRESSURE.
PLASTIC POLYMER/ALUMINIUM (AL)/CROSSLINKED POLYETHYLENE PIPES (PE-X)

detallado en la(s) página(s) siguiente(s),

detailed in the following page(s),

suministrado por

supplied by

**NUOVA PDM SRL
VI DELLE MAGNOLIE Z.I
70026 MODUGNO (ITALIA)**

y elaborado en

and manufactured in

**VIA DELLE MAGNOLIE Z.I.
70026 MODUGNO (ITALIA)**

es conforme con

complies with

UNE 53961:2002 EX

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 01.50.

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 01.50.

Fecha de concesión: **2008-10-17**
First issued on:

Fecha de caducidad: **2013-10-17**
Expires on:



El Director General de AENOR
General Manager

No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

The partial reproduction of this document is not permitted.



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 001 / 004719
AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Pg. 2/2
2008-10-17

AENOR

MARCA COMERCIAL: MULTILAYERTHERMO
TRADEMARK:

SERIE	DIÁMETROS (mm)	CLASE DE APLICACIÓN / PRESIÓN DE DISEÑO (bar)
SERIE	DIAMETERS (mm)	APPLICATION CLASS / DESIGN PRESSURE (bar)
3,5	18	1/6 ; 2/6 ; 4/6 ; 5/6
3,8	26	1/6 ; 2/6 ; 4/6 ; 5/6
4,0	18	1/6 ; 2/6 ; 4/6 ; 5/6
4,5	20	1/6 ; 2/6 ; 4/6 ; 5/6

